



ООО «ИЗОПАЙП ТРЕЙД»

121087, Москва, Промышленный пр-д, 5 Тел.: (495) 782 22 77; факс: (499) 730 76 21 www.isopipe.ru



ИЗОПАЙП К - изоляция из жесткого пенополиуретана для трубы внешним диаметром 110 мм, в виде полуцилиндров толщиной 35 мм, с закрытой ячеистой структурой. Наружная поверхность покрыта влагостойким материалом (полимером или фольгой). Также выпускается ИЗОПАЙП К без покрытия. Полуцилиндры надежно соединяются между собой «в четверть», в продольном и поперечном направлениях.



Технические характеристики

Плотность, кг/м ³	50
Допустимая нагрузка, кг/см ²	1,93
Коэффициент теплопроводности λ ₀ , Вт/мОС.....	0,028
Термическое сопротивление R _{ст} , м ОС/Вт	2,80
Водопоглощение за 24 часа, кг/м ³	0,1 – 0,2
Долговечность, лет	не менее 30

Наименование	Единица измерения	Цена, руб. (с НДС)
ИЗОПАЙП К 110/1000 фольгированная	м (2 шт.)	393.00
ИЗОПАЙП К 110/1000 без покрытия	м (2 шт.)	359.00
ИЗОПАЙП К 110/940 фольгированная	м (2 шт.)	393.00
ИЗОПАЙП К 110/940 без покрытия	м (2 шт.)	359.00
Отвод ИЗОПАЙП К 90*без покрытия	шт.	359.00
Отвод ИЗОПАЙП К 45*без покрытия	шт.	359.00

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена, руб. (с НДС)
Клей* однокомпонентный для ППУ (пластиковое ведро), 1000 мл	шт.	500.00
Клей* однокомпонентный для ППУ (картридж под пистолет), 310 мл	шт.	250.00
Лента алюминиевая самоклеящаяся 50мм х 50м	шт.	270.00
Хомут-стяжка пластиковый** (720 мм)	шт.	20.00

* Расход клея ~ 300 г/м² или 10 п. м

** Расход хомутов 2 шт. на 1 п. м

10.08.2015 г.

Изоляция поставляется в картонных коробах (1020х360х490 мм) по 6 п. м (12 шт.)

